

MINIDUMPER FG33A08 ȘENILE EXTENSIBILE



	FG3308
Dimensiuni cu cuvă pentru construcții (mm)	1810x1060x1350
Dimensiuni cu tambur 350lt (mm)	1890x1060x1350
Dimensiuni cu cuvă descărcare 1,5m (mm)	1890x1060x1350
Dimensiuni cu benă (mm)	1810x1060x1350
Dimensiunea lamei de buldozer	770x221
Dimensiuni cu lopata autoincarcare (mm)	2660x1060x1350
Greutate echipament (kg)	490
Greutate suplimentară cu cuvă construcții (kg)	70
Greutate suplimentară cu tambur 350lt (kg)	100
Greutate suplimentară cu cuvă descărcare 1,5m (kg)	225
Greutate suplimentară benă (kg)	60
Greutate suplimentară cu lamă de buldozer (kg)	40
Greutate suplimentară cu lopată autoincărcare (kg)	60
Capacitate cuvă pentru construcții (kg)	800
Capacitate betonieră (lt)	350
Capacitate amestec (lt)	300
Capacitate benă (kg)	800
Viteză mașină (km/h)	2,3/3,2
Motor pe benzină	Honda GX 270 (9 CP) Pornire cu șufă Optional Honda GX390 (13 CP) Demaror electric
Motor diesel	Yanmar L100 (10CP) Demaror electric
Dimensiunea șinei (mm)	180x37x72
Înălțime min. de la sol (mm)	120
Raza de rotație (mm)	910
Motor hidraulic	EPRM.L315
Pompă hidraulică	PLP 10-4 3/4 UNITA
Capacitate pompă	3/4 unitate x 4cm ³ /rotație (5,82 Lt a 1.500 rotații)
Presiune ulei (bar)	130
Pantă admisă % (incl.)	46% (25°)

