

BOBINA SARMA este utilizată pentru legarea manuală a fierului beton, fiind o soluție clasică și eficientă în lucrările de armare. Sârma se strânge cu ajutorul cleștelui de legat, asigurând o prindere sigură și rezistentă a barelor de armătură.

Fabricată din sârmă de calitate, bobina oferă flexibilitate și rezistență, fiind potrivită pentru utilizare zilnică pe șantier. Este ideală pentru lucrări de beton armat unde este necesară o fixare precisă și controlată a armăturilor.

Caracteristici principale:

Utilizare: legarea manuală a fierului beton
Strângere cu clește de legat
Sârmă flexibilă și rezistentă
Potrivită pentru lucrări de armare și cofrare
Ușor de utilizat și economică
BOBINA SARMA pentru legat fier beton este un consumabil indispensabil pe șantier, oferind siguranță, control și fiabilitate în realizarea armăturilor pentru beton.



Cod	Diametru mm	Fire
BOB 4x2	0,90 -1,00	2

CARACTERISTICI TEHNICE

Material: Sârmă de oțel comună recoaptă
Ciclu de procesare: Trecerea și recoacerea sârmei în atmosferă controlată
Diametrul sârmei: 0,90 mm (N 4) - 1,00 mm (N 5)
Toleranță conform UNI EN 10218-2 clasa T3
Greutatea bobinei: 333 g
Număr de fire: 2 sau 3
Rezistență la temperatură: +75°C -30°C
Ambalare: Folie de polietilenă termocontractabilă
Ambalare cutii 25 kg* (~ 75 bobine)