


Mașina de fasonat simplă OFMER P34 este concepută pentru prelucrarea barelor și etrierilor din oțel, fiind o soluție practică și economică pentru atelierele de armături și firmele de construcții. Designul simplu și eficient asigură operare rapidă, precizie în îndoire și integrare facilă în fluxul de producție, fără necesitatea unor setări complexe sau a unui operator specializat.

Mecanismul de îndoire permite ajustarea ușoară a parametrilor pentru realizarea unor forme exacte ale etrierilor și altor componente din armătura de oțel, adaptate la cerințele proiectelor de construcții. Această caracteristică asigură consistență și calitate în producția zilnică, reducând pierderile și erorile.

Structura robustă și componentele durabile oferă stabilitate și longevitate echipamentului, iar întreținerea simplă permite utilizarea continuă fără costuri mari de exploatare. OFMER P34 este soluția ideală pentru producția de etrieri standard și alte elemente de armătură, fiind potrivită pentru orice atelier care caută un echilibru între performanță, durabilitate și eficiență.

Prin fiabilitate, simplitate și operare intuitivă, mașina de fasonat OFMER P34 devine un instrument indispensabil în procesul de producție a componentelor metalice pentru construcții, oferind rezultate constante și un raport excelent calitate-preț.





Model	ÎNDOIRI PE MINUT	CP/KW	65 KG/MM ² MM	85 KG/MM ² MM	DIMENSIUNI CM	GREUTATE KG
P34 220 V 380 V	11	3/2.2	1Ø 30 mm 2Ø 22 mm 3Ø 18 mm	1Ø 28 mm 2Ø 20 mm 3Ø 16 mm	75x80x85	285
P38 220 V 380 V	9	4/3	1Ø 34 mm 2Ø 26 mm 3Ø 20 mm	1Ø 32 mm 2Ø 24 mm 3Ø 18 mm	86x90x85	320
P44 220 V 380 V	6	4/3	1Ø 38 mm 2Ø 30 mm 3Ø 24 mm	1Ø 36 mm 2Ø 28 mm 3Ø 22 mm	105x95x89	469
P54 380 V	6	5.5/4	1Ø 44 mm 2Ø 34 mm 3Ø 28 mm	1Ø 40 mm 2Ø 32 mm 3Ø 24 mm	105x95x89	582
P56 380 V	5	7.5/5.5	1Ø 46 mm 2Ø 36 mm 3Ø 30 mm	1Ø 42 mm 2Ø 34 mm 3Ø 26 mm	130x95x89	676
P74 380 V	5	10/7.5	1Ø 60 mm 2Ø 42 mm 3Ø 34 mm	1Ø 50 mm 2Ø 36 mm 3Ø 30 mm	160x116x96	1650