

Mașină de tencuit SKELL SK 380V

– este concepută pentru aplicarea mecanizată a materialelor preamestecate pe bază de ciment, var-ciment sau ipsos, fiind potrivită pentru tencuieli mecanizate, adezivi pentru polistiren și mase de șpaclu. Alimentarea trifazată la 400V și debitul mare de lucru recomandă acest model pentru șantiere de dimensiuni medii și mari, unde este nevoie de randament constant, presiune de lucru stabilă și capacitate mare de pompare.

Modelul este echipat cu motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensivă, iar componentele esențiale – echipamentul electric, pompa de apă, presostatul și reductorul – sunt realizate din componente de calitate, concepute pentru regim profesional de exploatare.

Debitul de material de 6–40 l/min și distanța maximă de pompare de până la 50 m permit aplicarea eficientă a materialului chiar și în proiecte ample, cu flux continuu de lucru.

Construcția utilajului este gândită pentru durabilitate și stabilitate pe șantier. Șasiul are rigiditate torsională mare, este fabricat din oțel de calitate și oferă o stabilitate foarte bună datorită robusteții cadrului și articulațiilor roților. Toate componentele importante sunt protejate în interiorul cadrului, iar panoul de comandă este mare, intuitiv și protejat împotriva prafului și umidității.

Sistemul de alimentare cu apă este optimizat pentru funcționare constantă și fiabilitate ridicată în exploatare.

Pentru transport și manipulare, utilajul este prevăzut cu 4 mânere rabatabile dispuse la același nivel, iar coloana de amestecare poate fi demontată ușor pentru a facilita transportul. Compresorul de aer este prevăzut cu mâner pentru manipulare și ridicare, iar curățarea și întreținerea echipamentului se fac rapid, ceea ce face din mașina de tencuit SKELL SK 380V o alegere practică pentru echipele care lucrează zilnic cu utilaje de tencuire mecanizată.



Caracteristici principale Mașină de tencuit SKELL SK 380V:

- mașină de tencuit trifazată pentru materiale pre-amestecate
- ideală pentru tencuieli pe bază de ciment, var-ciment sau ipsos
- compatibilă cu adezivi de polistiren și masă de șpaclu
- debit material 6–40 l/min
- distanță maximă de pompare de până la 50 m.
- alimentare 400V pentru utilizare profesională intensivă
- motor malaxor cu reductor pentru sarcini mari de lucru
- șasiu robust, stabil și rezistent la utilizare pe șantier
- panou de comandă mare, intuitiv și protejat
- sistem de alimentare cu apă fiabil și eficient
- coloană de amestecare ușor de demontat pentru transport
- 4 mânere rabatabile pentru manipulare facilă
- curățare și întreținere simplă
- recomandată pentru șantiere medii și mari



Date tehnice Mașină de tencuit SKELL SK 380V:



Model: SKELL SK 380V
 Tip alimentare: 400V / 50Hz
 Amperaj: 32 A
 Tip utilaj: mașină de tencuit pentru materiale preamestecate
 Debit material: 6 – 40 l/min
 Presiune maximă furtun material: 40 bar
 Distanță maximă de pompare: 50 m
 Granulometrie maximă: 0 – 3 mm
 Compresor aer: 250 l/min, 5 / 5,5 bar
 Putere motor malaxor: 5,5 kW
 Turație motor malaxor: 384 rpm
 Putere motor roată amestec: 0,55 kW
 Putere pompă apă: 0,37 kW
 Capacitate rezervor material: 130 l
 Greutate echipament: 285 kg
 Dimensiuni: 1270 x 750 x 1620 mm

Echipare standard Mașină de tencuit SKELL SK 380V:

- compresor aer 250 l/min
- pompă apă 0,37 kW
- grătar detașabil cu rupere a sacului
- 4 roți (2 rotative, dintre care 1 cu frână)
- stator și rotor D 6-3
- manometru presiune mortar
- cablu cu ștecher, lungime 25 m
- furtun material + cuplaje, 15 m / Ø 25 mm
- furtun apă + cuplaje, 10 m / Ø 19,05 mm
- furtun aer + cuplaje, 16 m / Ø 9,52 mm
- lance 70 cm
- mixer standard



Mașină de tencuit SKELL SK 380V – poate fi utilizată pentru:

- tencuieli mecanizate pe bază de ciment
- tencuieli pe bază de var-ciment
- tencuieli pe bază de ipsos
- adezivi pentru polistiren
- masă de șpaclu
- alte materiale preamestecate compatibile cu sistemele de pulverizare mecanizată



Mașină de tencuit SKELL SK 380V – este alegerea potrivită pentru firmele de construcții care au nevoie de o mașină de tencuit puternică, stabilă și pregătită pentru lucru intensiv, capabilă să livreze debit mare, aplicare uniformă și productivitate ridicată pe șantier.

