

0 601 7D4 020 – PRO GTR 550

Cod comandă	0 601 7D4 020
Cod EAN	4059952577883
1 foaie abrazivă M480, Best for Wood + Paint, 180 disponibile separat ca set de 25: 2 608 900 711	✓
1 set de discuri moi (suport și intermediar), 215 mm 2 608 000 766	✓
1 x adaptor de aspirare a prafului 1 607 000 F2K	✓
3 cleme de cablu disponibile separat ca set de 3: cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB6 088	✓
Cutie de transport 6 082 762 3AS	✓



Date tehnice

Date tehnice

Dimensiuni sculă (înălțime)	210 mm
Diametrul discului abraziv	215 mm
Putere nominală	550 W
Dimensiuni sculă (lățime)	250 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	1730 mm
Greutate	4.8 kg
Duritate disc-suport	Moale
Tip de disc de șlefuire	Un disc + disc intermediar
Turație de mers în gol	340 - 910 rot/min
Diametru foaie abrazivă	225 mm

Informații privind zgomotul/vibrațiile

Nivel de presiune sonoră	84 dB(A)
Nivel de putere sonoră	95 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel de zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 84 dB(A); nivel putere sonoră 95 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Noul șlefuitor pentru pereți din gips-carton de la Bosch pentru șlefuirea fără efort în toate direcțiile

Product Highlights

- Pentru zugravi, montatori de pereți din gips-carton și profesioniștii din domeniul amenajărilor interioare care efectuează lucrări de șlefuire ample în pereți și tavane sau care pregătesc suprafețe pentru umplere și aplicare de gips.

Equipment & Application

- Noul șlefuitor pentru pereți din gips-carton de la Bosch pentru șlefuirea fără efort în toate direcțiile

Beneficii pentru utilizatori

- „UltraFlexible Head” (cap ultraflexibil) pentru culisare fără efort pe tavane și pereți, precum și deteriorarea redusă a suprafețelor
- Funcția de fixare pe tavan asigură un confort ridicat și o greutate percepută a sculei mai redusă
- Turația constantă menține o viteză mare de îndepărtare a materialului și finisarea rapidă a suprafeței
- Mânerul ergonomic în formă de L reduce solicitarea încordării din timpul șlefuirii
- Fluxul de aer optimizat pentru șlefuire fără praf* și durată de utilizare extinsă a sculei electrice (*folosind GAS 35L AFC Professional)
- Motorul puternic și rezistent asigură turații mari de șlefuire în condiții dificile și o durată îndelungată de funcționare a motorului
- Peria segmentată cu eliberare rapidă permite șlefuirea până la perete, reducând timpul de pregătire a suprafeței și nevoia de șlefuire manuală
- Designul inovator cu poli segmentați cu element de blocare cu schimbare rapidă oferă flexibilitate pe lungime și adaptare rapidă