

0 601 9N3 200 – PRO GSR 18V-65

Cod comandă	0 601 9N3 200
Cod EAN	4053423321555
Cutie carton	✓



Date tehnice

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 76 dB(A); nivel putere sonoră 84 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.
Dimensiuni sculă (lățime)	77 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	166 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	209 mm
Tip de mandrină	Mandrină rapidă 13 mm
Diam. de găurire în lemn, maxim	35 mm
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Cuplu (de înșurubare în condiții ușoare/grele /max.)	31/63/76 Nm
Tip acumulatori	Litiu-ion
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 550 / 0 – 2.100 rot/min
Număr percuții, maxim	0 percuții/min
Domeniu de strângere, minim/maxim	1,5 / 13 mm
Greutate excl. acumulator	1.06 kg
Trepte ale momentului de torsiune	13
Diam. maxim șuruburi	10 mm
BITURBO	Nu
KickBack Control	✓
Lampă de lucru	✓
Design sculă	Pistol

63/31
Nm



AMP Share



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Compactă, dar robustă, simplifică aplicațiile de înșurubare dificile

Product Highlights

- Dacă ești în căutarea unei mașini de găurit și înșurubat cu acumulator care să îți ofere puterea necesară chiar și pentru aplicații de înșurubare dificile, mașina de găurit și înșurubat Bosch GSR 18V-65 Professional este alegerea ideală. Efectuează găuri în metal, lemn sau plastic cu ușurință datorită cuplului îmbunătățit de 31/63 Nm și turației de 0-550/0-2100 min¹. Spațiile înguste, greu accesibile nu reprezintă o problemă pentru lungimea utilă de doar 166 mm a capului acestei scule compacte. De asemenea, vei beneficia de protecție datorită funcției KickBack Control comutabile care previne reculul accidental al sculei. În plus, vei dispune de și mai multă putere de iluminare a spațiului de lucru datorită lămpilor de lucru.

Equipment & Application

- Indiferent dacă ești montator de mobilă, tâmplar, electrician sau metalurgist, mașina de găurit și înșurubat Bosch GSR 18V-65 Professional este scula ideală pentru aplicații de înșurubare dificile. Poate efectua găuri în lemn de până la 35 mm, poate înșuruba în lemn până la 10 mm și poate găuri în metal până la 13 mm.

Beneficii pentru utilizatori

- Efectuează aplicațiile de înșurubare dificile cu ușurință datorită cuplului de 63 Nm îmbunătățit
- Compactă și utilă în spații înguste cu o lungime a capului de doar 166 mm
- Garantează protecția și deținerea controlului datorită funcției KickBack Control comutabile
- Maximizează puterea de iluminare datorită lămpilor de lucru duble
- Performanță puternică datorită motorului fără perii durabil și grupului motopropulsor robust