

# 0 601 9S0 020 – PRO GSR18V-52

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cod comandă      | 0 601 9S0 020 |
| Cod EAN          | 4053423656138 |
| Cutie din carton | ✓             |
| 6 082 765 S1J    |               |



## Date tehnice

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

|                                                      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel zgomot                                         | Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB. |
| Dimensiuni sculă (lățime)                            | 75 mm                                                                                                                                               |
| Dimensiuni sculă (lungime)                           | 146 mm                                                                                                                                              |
| Dimensiuni sculă (înălțime)                          | 204 mm                                                                                                                                              |
| Tensiunea acumulatorului                             | 18,0 V                                                                                                                                              |
| Cuplu (de înșurubare în condiții ușoare/grele /max.) | 25/52/70 Nm                                                                                                                                         |
| Tip acumulatori                                      | Litiu-ion                                                                                                                                           |
| Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a           | – 500 / 1.900 rot/min                                                                                                                               |
| Domeniu de strângere, minim/maxim                    | 1,5 / 13 mm                                                                                                                                         |
| Greutate excl. acumulator                            | 0.92 kg                                                                                                                                             |
| Trepte ale momentului de torsiune                    | 20                                                                                                                                                  |
| BITURBO                                              | Nu                                                                                                                                                  |
| Clemă opțională de prindere la centură               | ✓                                                                                                                                                   |
| Lampă de lucru                                       | ✓                                                                                                                                                   |
| Design sculă                                         | Pistol                                                                                                                                              |



## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Maină de găurit și înurubat extrem de compactă pentru înurubare eficientă

### Product Highlights

- GSR18V-52 Professional face ca înurubarea și găurirea să fie mai eficiente datorită cuplului său moale și dur mai mare, de 25 Nm și, respectiv, 52 Nm. Spațiile înguste, greu accesibile nu reprezintă o problemă pentru lungimea impresionantă de doar 146 mm a capului acestei scule compacte. În plus, obii o durată de viață mai lungă a sculei datorită motorului său fără perii, cu mai puțină uzură. Această maină de găurit și înurubat durabilă are o mandrină metalică robustă pentru înurubare și găurire de înaltă calitate.

### Equipment & Application

- GSR18V-52 Professional este destinat în principal tâmplarilor, instalatorilor de dulapuri și electricienilor.

### Beneficii pentru utilizatori

- Înurubare și găurire mai eficiente datorită cuplului moale/dur mai mare de 25 Nm și, respectiv, 52 Nm. Lucru ușor în spații înguste datorită designului compact, cu o lungime remarcabilă a capului de numai 146 mm. Durată de viață mai lungă a sculei datorită motorului fără perii. Durabil și robust cu mandrină metalică pentru înurubare și găurire de înaltă calitate