

Cod comandă	0 611 278 020
Cod EAN	4053423242546
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 107 dB(A); nivel putere sonoră 99 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Tensiune, electrică	230 V
Putere nominală	1,300 W
Energie de percuție	9 J
Număr percuții la turația nominală	3.050 – 3.150 percuții/min
Greutate	7.700 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	122 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	500 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	278 mm
Sistem de prindere	SDS max
Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	14 – 42 mm
Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	18 – 32 mm
Diametru de găurire beton, burghie de străpungere	55 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie carotă	100 mm



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Protecție superioară pentru cerințele tale de găurire și dăltuire în regim intens de lucru

Product Highlights

- Efectuarea anumitor lucrări de găurire și dăltuire în regim intens de lucru în beton poate fi extenuantă și comportă riscuri generate de blocarea sculelor, pierderea controlului asupra acesteia sau expunerea la vibrații excesive. Cu ciocanul nostru rotopercutor 2-în-1 GBH 6-42C Professional pentru regim intens de lucru, dotat cu soluții avansate, precum ambreiajul de siguranță, funcțiile KickBack Control și Vibration Control, beneficiezi de fiabilitate, productivitate și de o protecție superioară împotriva suprasolicitării brațelor și oboselii în timpul lucrului. Aplicația inteligentă PRO360 are o interfață de utilizare de primă clasă, care indică în timp real starea sculei electrice, pentru a permite întreținerea preventivă și selecția ușoară a modului ideal de lucru. Motorul său fără perii și sistemul de rotire automată a angrenajului îți permit să te bucuri de o productivitate mare datorită reducerii timpilor de întreținere și nefuncționare a sculei.

Equipment & Application

- GBH 6-42 C Professional este un ciocan rotopercutor SDS max, versatil, ideal pentru găurire și dăltuire în materiale dure precum beton, piatră și zidărie. Funcționează în toate direcțiile, având un diametru maxim de găurire de până la 42 mm.

Beneficii pentru utilizatori

- Îți oferă siguranță datorită ambreiajului de siguranță și a funcțiilor KickBack Control și Vibration Control
- Reduce oboseala datorită mânerului cu funcție de amortizare a vibrațiilor
- Selectare ușoară a modului de lucru datorită interfeței de utilizare noi, de primă clasă
- Fiabilitate superioară a sculei datorită tehnologiei motorului fără perii și sistemului de rotire automată a angrenajului