

Rigla vibrantă VIBRAPAV+ 2,5 Staggia este un echipament profesional destinat nivelării și compactării superficiale a betonului proaspăt, fiind o soluție practică pentru lucrările de construcții civile, industriale și amenajări exterioare.

Echipamentul este livrat în configurație completă, cu unitate vibrantă, motor Honda GX25 și riglă/profil cu lungimea de 2,5 metri, fiind pregătit pentru utilizare pe șantier.

Motorul profesional Honda GX25 pe benzină dezvoltă o putere de 0,81 kW (1,10 HP) și funcționează la o turație de până la 7.000 rpm. Alimentarea cu benzină elimină necesitatea unei surse de curent electric în apropierea zonei de lucru, oferind operatorului libertate de mișcare și flexibilitate sporită pe șantier.



Profilul cu lungimea de 2,5 metri reprezintă o configurație foarte versatilă, oferind un echilibru excelent între suprafața acoperită la fiecare trecere și manevrabilitatea echipamentului. Este potrivit atât pentru suprafețe de dimensiuni medii, cât și pentru zone unde utilizarea unei rigle de 4 sau 5 metri ar fi dificilă.

În timpul lucrului, vibrațiile generate de unitatea de antrenare sunt transmise către profil și apoi către betonul proaspăt. Astfel, echipamentul permite realizarea simultană a operațiunilor de nivelare și vibrare superficială, contribuind la uniformizarea materialului și la obținerea unei suprafețe pregătite pentru etapele ulterioare de finisare.

VIBRAPAV+ dispune de mâner dublu, conceput pentru un control bun al echipamentului în timpul deplasării. Accelerația este poziționată direct pe mâner, astfel încât operatorul poate controla funcționarea motorului fără a întrerupe procesul de nivelare.

Motorul Honda GX25 are un rezervor de 0,57 litri, iar consumul declarat este de aproximativ 0,54 l/h, contribuind la exploatarea eficientă a echipamentului în condiții profesionale.

Datorită profilului de 2,5 metri, motorului Honda și construcției profesionale, VIBRAPAV+ este recomandată pentru pardoseli, plăci, platforme, alei și numeroase alte lucrări unde este necesară nivelarea rapidă și eficientă a betonului proaspăt.

Caracteristici principale

- echipament complet VIBRAPAV+
- riglă/profil cu lungimea de 2,5 metri
- motor profesional Honda GX25
- motor pe benzină – nu necesită alimentare electrică
- putere motor 0,81 kW / 1,10 HP
- turație de până la 7.000 rpm
- nivelare și vibrare într-o singură operațiune
- profil de 2,5 m pentru manevrabilitate ridicată
- mâner dublu pentru control facil
- accelerație poziționată direct pe mâner
- potrivită pentru suprafețe mici și medii
- construcție destinată utilizării profesionale
- ideală pentru lucrări de betonare și pardoseli

Date tehnice

Producător: Fast Verdini

Model: VIBRAPAV+

Tip echipament: riglă vibrantă pentru beton

Lungime riglă: 2,5 m

Motor: Honda GX25

Tip motor: benzină

Putere motor: 0,81 kW / 1,10 HP

Turație maximă: 7.000 rpm

Capacitate rezervor: 0,57 l

Consum combustibil: 0,54 l/h

Greutate unitate de operare: 13 kg

Mâner: dublu

Comandă accelerație: pe mâner

Utilizare: nivelarea și compactarea superficială a betonului proaspăt

Aplicații recomandate

- pardoseli din beton
- plăci din beton
- platforme betonate
- alei și trotuare
- pardoseli industriale
- curți și suprafețe exterioare
- lucrări de nivelare a betonului proaspăt
- construcții civile și industriale

RIGLA VIBRANTĂ VIBRAPAV+ 2,5 STAGGIA este o soluție profesională completă pentru echipele care doresc să combine productivitatea cu manevrabilitatea, profilul de 2,5 metri fiind potrivit pentru o gamă largă de lucrări de betonare.