

Unitatea de riglă vibrantă VIBRASOL Fast Verdini Electrică + riglă vibrantă de 3,0 metri este un sistem profesional conceput pentru nivelarea și compactarea superficială a betonului proaspăt, fiind recomandat pentru lucrări de construcții civile, industriale și amenajări exterioare.

Echipamentul permite realizarea simultană a operațiunilor de vibrare și nivelare, contribuind la distribuirea uniformă a betonului și la obținerea unei suprafețe regulate, pregătite pentru etapele ulterioare de finisare.

Unitatea VIBRASOL este echipată cu un motor electric monofazat, alimentat la 230 V, cu o putere de 180 W și o turație de 3.000 rpm. Acționarea electrică elimină necesitatea utilizării benzinei și reprezintă o soluție practică pentru șantierele unde există acces la rețeaua electrică.



Un avantaj important al sistemului VIBRASOL îl reprezintă mânerul rotativ, conceput pentru o manevrabilitate ridicată. Operatorul poate controla eficient deplasarea echipamentului și poate utiliza rigla în ambele direcții, facilitând lucrul pe suprafețe cu diferite configurații.

Pentru siguranță suplimentară în exploatare, comenzile amplasate la nivelul mânerului utilizează o tensiune de 24 V, în timp ce unitatea este alimentată la 230 V.

Această configurație este echipată cu o riglă vibrantă de 3 metri, dimensiune care oferă un raport foarte bun între lățimea de lucru și manevrabilitate. Comparativ cu varianta de 2,5 m, profilul de 3 m permite acoperirea unei suprafețe mai mari la fiecare trecere, fiind recomandat în special pentru lucrări unde este necesară o productivitate sporită.

Profilul din aluminiu este conceput pentru a combina rigiditatea cu o greutate redusă, facilitând transmiterea eficientă a vibrațiilor către suprafața betonului și menținând echipamentul ușor de controlat.

Prin acțiunea vibratorie transmisă pe întreaga lungime a riglei, betonul proaspăt este nivelat și compactat superficial, contribuind la obținerea unei suprafețe uniforme și la reducerea timpului necesar operațiunilor de nivelare manuală.

Configurația cu riglă de 3 metri este potrivită în special pentru pardoseli, plăci, platforme, alei, hale și alte suprafețe de dimensiuni medii și mari.

Datorită acționării electrice, sistemului de comandă ergonomic și profilului de 3 metri, Fast Verdini VIBRASOL reprezintă o soluție eficientă pentru echipele care urmăresc productivitate, manevrabilitate și rezultate uniforme în lucrările profesionale de betonare.

Caracteristici principale

- produs Fast Verdini
- sistem profesional VIBRASOL
- configurație completă: unitate vibrantă + riglă de 3,0 m
- motor electric monofazat
- alimentare 230 V
- putere motor 180 W
- turație 3.000 rpm
- comandă pe mâner la 24 V
- mâner rotativ pentru manevrabilitate ridicată
- permite lucrul în ambele direcții
- profil din aluminiu
- lățime de lucru de 3 metri pentru productivitate sporită
- nivelare și vibrare într-o singură operațiune
- nu necesită alimentare cu benzină
- potrivită pentru suprafețe medii și mari din beton
- destinată utilizării profesionale

Date tehnice

Producător: Fast Verdini

Gama: VIBRASOL

Tip echipament: riglă vibrantă electrică pentru beton

Motor: electric monofazat

Tensiune alimentare: 230 V

Putere motor: 180 W

Turație motor: 3.000 rpm

Tensiune comandă mâner: 24 V

Greutate unitate: aprox. 10,6 kg

Lungime riglă inclusă: 3,0 m

Material riglă: aluminiu

Mâner: rotativ

Deplasare în timpul lucrului: în ambele direcții

Utilizare: nivelarea și compactarea superficială a betonului proaspăt

Alimentare cu combustibil: nu necesită

Aplicații recomandate

- pardoseli din beton
- pardoseli industriale
- plăci și planșee din beton
- platforme betonate
- hale și spații industriale
- alei și suprafețe exterioare
- suprafețe medii și mari
- lucrări profesionale de nivelare a betonului
- construcții civile și industriale

UNITATE RIGLĂ VIBRANTĂ VIBRASOL FASTVERDINI ELECTRICĂ + RIGLĂ VIBRANTĂ DE 3,0 MT este o soluție profesională pentru nivelarea și compactarea betonului proaspăt, combinând avantajele acționării electrice cu lățimea de lucru de 3 metri, pentru productivitate ridicată și manevrabilitate bună pe șantier.