



SCHELA

COMERCIAL

VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE

Utilaje și echipamente pentru construcții



TURBOSOL®

Peste 70 de ani de experiență și fiabilitate dovedită

LISTĂ DE PREȚURI

2026

Valabilitate – 31.12.2026

*Prețurile sunt exprimate în euro și nu includ TVA. Conversia în lei se realizează la cursul de schimb BNR din ziua facturării, la care se adaugă 1%.

GIOTTO TRIFAZAT 400V

€ 6.929

Pompă de tencuială 400V pentru aplicarea rapidă și simplă a tencuielilor premixate uscate pe bază de ciment, gips și materiale izolante.

Sistem de pompare cu șurub melcat
Complet echipat, gata de lucru.

- Distanță de pompare: 40m
- Înălțime de pompare: 15m
- Debit: 30 l/min
- Motor electric: 5,5 kW / 400 V
- Motor electric buncăr dozator: 0,5 kW
- Compresor de aer: 250 l/min, 0,82 kW
- Pompă de apă: 60 l/min, 0,80 kW
- Dimensiune maximă agregat: 3-5 mm

Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro



GIOTTO MONOFAZAT 230V

€ 7.173

Pompă de tencuit 230V, proiectată pentru dozarea, amestecarea, pomparea și pulverizarea tencuielilor premixate uscate, livrate în saci sau din siloz.

Sistem de pompare cu șurub melcat.
Complet echipat, gata de lucru.

- Distanță de pompare: 20m
- Înălțime de pompare: 10m
- Motor electric: 3,0 kW / 230 V
- Motor electric buncăr dozator: 0,25 kW
- Compresor de aer: 210 l/min, 0,52 kW
- Pompă de apă: 45 l/min, 0,37 kW
- Dimensiune maximă agregat: 4 mm
- Dimensiune maximă agregat: 4 mm
-

Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro



TP1

€ 6.707

Pompă continuă 230V pentru tencuie-li premixate uscate sau gata preparate (păstoase). Poate amesteca, pompa și pulveriza, fiind ideală pentru lucrări de renovare și finisare.

Sistem de pompare cu șurub melcat.
Complet echipat, gata de lucru.

- Distanță de pompare: 40m
- Debit: 8-26 l/min
- Motor electric: 3,0 kW / 230 V
- Compresor de aer: 210 l/min, 1,1 kW
- Pompă de apă: 50 l/min, 0,75 kW
- Dimensiune maximă agregat: 4 mm

Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro



MIXER MP60

Ușor, silențios și compact, este ideal pentru lucrul cu produse uscate premixate, precum mortare, adezivi pentru pardoseli și materiale de finisare.

**€ 859**

MIXER MP130

Puternic și compact, este ideal pentru materiale precum mortare, tencuieli și șape, atât tradiționale, cât și premixate. Motorul reductor robust permite prelucrarea chiar și a materialelor dificile.

**€ 2.614**

MIXER MP220

Puternic și cu o capacitate mare, este ideal pentru materiale precum mortare, tencuieli și șape, atât tradiționale, cât și premixate. Motorul reductor robust permite prelucrarea chiar și a materialelor dificile.

**€ 3.186**

TP4

Malaxor continuu pentru produse premixate uscate, echipat cu cameră de amestecare din poliuretan cu autocurățare.

**€ 2.515**

TURBOMIX M22R

Soluția ideală pentru amestecarea mortarelor premixate la sac. Poate fi utilizată în combinație cu mașini de tencuit sau pompe de transport, formând o unitate autonomă pentru amestecarea, pomparea și pulverizarea materialelor premixate.

**€ 4.114**

T7 EVO fara compresor

€ 5.738

Pompă cu șurub compactă și ușoară pentru pulverizarea straturilor de încărcare și de finisaj. Datorită versatilității sale ridicate, poate fi echipată cu o gamă variată de accesorii.

Sistem de pompare cu șurub melcat.

- Distanță de pompare: 40m
- Înălțime de pompare: 15m
- Debit: 0,5–12 l/min
- Motor electric: 1,5 kW / 230 V
- Compresor de aer: 220 l/min, 0,75 kW (opțional), pentru tencuieli
- Compresor de 592 l/min – 3 kW, pentru aplicații în strat subțire (opțional)
- Pompă de apă: 50 l/min, 0,75 kW
- Dimensiune maximă agregat: 5 mm



Verifica descrierea tehnica completa pe www.turbosol.ro

Poli T EV+C 2L6+++

€ 10.402

Mașină modulară pentru tencuire, cu pompă cu șurub melcat. Poate fi echipată cu diferite componente, în funcție de aplicație. Ideală pentru pomparea, transportul aplicarea și injectarea mortarelor premixate sau tradiționale.

Complet echipat, gata de lucru.

- Distanță maximă de pompare: 60 m
- Înălțime maximă de pompare: 40 m
- Debit reglabil cu variator: 8–60 l/min (2L6+++) / 8–55 l/min (T25)
- Motor electric: 5,5 kW / 400 V
- Compresor de aer: 250 l/min – 0,82 kW
- Dimensiune maximă agregat: 6–8–10 mm (în funcție de rotor/stator)



Verifica descrierea tehnica completa pe www.turbosol.ro

Poli T EVMP+C 2L6

cu malaxor planetar

€ 13.343

Ideale pentru malaxarea materialelor tradiționale și premixate. Sistem de pompare cu șurub melcat. Complet echipat, gata de lucru. Ideală pentru malaxarea și pomparea materialelor tradiționale și premixate. Aplicații: aceleași ca pentru Poli T.

- Distanță maximă de pompare: 60 m
- Înălțime maximă de pompare: 40 m
- Debit reglabil cu variator: 8–60 l/min (2L6+++) / 8–55 l/min (T25)
- Motor electric: 5,5 kW / 400 V
- Compresor de aer: 250 l/min – 0,82 kW
- Malaxor planetar integrat, cu motor de 1,5 kW și funcție de revers (vers. MP)
- Dimensiune maximă agregat: 6–8–10 mm (în funcție de rotor/stator)



Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

Mini Avant 230V sau 400V

cu piston și supape cu bilă gravitațională

€ 10.394

Best Sellerul cu unitate monocilindrică de mare eficiență. Ideală pentru pomparea, transportul, injectarea și aplicarea mortarelor tradiționale și premixate.

Pompa cu piston poate gestiona agregate cu particule de până la maximum 6 mm și este capabilă să aplice peste 30.000 m² de tencuială, cu o grosime medie de 2 cm.

- Distanță de pompare: 50m
- Înălțime de pompare: 15m
- Debit: 24–30 l/min (2 viteze)
- Compresor de aer: 220 l/min
- Motor electric: 2,2kW – 230V / 2,2kW – 400V
- Dimensiune maximă agregat: 6 mm



Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

Mini Avant Vario 230V

€ 12.665

Best Sellerul cu unitate monocilindrică de mare eficiență. Ideală pentru pomparea, transportul, injectarea și aplicarea mortarelor tradiționale și premixate.

Pompă cu piston și supape cu bilă gravitațională.

Aceleași caracteristici ca Mini Avant, dar cu reglare electronică a fluxului – debit reglabil: 2–30 l/min.

- Distanță de pompare: 50m
- Înălțime de pompare: 15m
- Debit: 2–30 l/min (variator electronic)
- Compresor de aer: 220 l/min
- Motor electric: 2,2 kW – 230 V
- Dimensiune maximă agregat: 6 mm

Verifica descrierea tehnica completa pe www.turbosol.ro



Uni 30 ES

€ 20.699

ES – Versiune cu motor electric.
cu piston și supape cu bilă gravitațională

Cea mai puternică pompă cu piston de înaltă performanță, alimentată gravitațional, cu supape cu bile, pentru pomparea și aplicarea mortarelor obișnuite, structurale și speciale. Complet echipată, gata de lucru.

- Distanță maximă de pompare: 300 m
- Înălțime maximă de pompare: 100 m
- Debit: 30–50 l/min (2 viteze)
- Compresor de aer: 270 l/min
- Motor electric: 5,5 kW – 400 V
- Dimensiune maximă agregat: 8–10 mm la pompare / 6–7 mm la pulverizare
- Bară de tracțiune articulată și roți pneumatice

Verifica descrierea tehnica completa pe www.turbosol.ro



€ 26.298**Uni 30 EMF**

EMF- Versiune cu motor electric, prevăzută cu malaxor fix.

Aceleași caracteristici ca UNI 30, însă versiunea EMF este prevăzută cu malaxor fix de 180 litri.

- Distanță de pompare: 300m
- Înălțime de pompare: 100m
- Motor malaxor: 1,5 kW, 400 V / 50 Hz

Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

**T20X****€ 29.065**

Noul sistem hidraulic și pompa cu debit variabil sunt concepute pentru amestecarea, pomparea, pulverizarea și injectarea tencuielilor premixate, mortarelor tradiționale, materialelor izolante și materialelor speciale. Sistem de pompare cu șurub melcat. Complet echipat, gata de lucru.

- Distanță de pompare: 100m
- Înălțime de pompare: 60m
- Debit reglabil cu variator: 5–60 l/min 2L6 / 6–70 l/min T25
- Motor diesel Kubota D1105 – 16,3 kW – 2.600 rpm (Stage V)
- Compresor de aer cu 2 cilindri: 4.000 l/min – 7 bar
- Dimensiune maximă agregat: 6 mm 2L6 / 10 mm T25
- Malaxor basculabil hidraulic: 240 litri

Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro



Transmat TM250 EB

Versiune cu cuvă de încărcare

€ 20.761

Performanțe excelente și amestecuri de înaltă calitate pentru lucrări profesionale de șapă tradițională.

Transmat 250 este o mașină de amestecare și transport pentru șape, echipată cu motor electric trifazat.

Este soluția monofazată de pompare pentru orice lucrare de șapă.

Utilajul este disponibil în 2 configurații diferite:

- cu benă hidraulică de 270 l (EB);
- cu benă hidraulică și lopată de încărcare cu trolu de tragere (EBP).



Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

- Debit maxim: 220 l/ciclu / 22 cicluri/oră / 4.840 kg/h ($\approx 2,42 \text{ m}^3/\text{h}$)
- Motor: 5,5 kW – 400 V
- Distanță maximă de pompare: 80 m
- Înălțime maximă de pompare: 40 m

Dimensiune maximă agregat:

- 20 mm / furtunuri Ø 65 – standard
- 12 mm / furtunuri Ø 50

Motocompresor necesar: 2.400–5.000 l/min la 6 bar

€ 22.836

Transmat TM250 EBP

Versiune cu cuvă de încărcare și
lopată racloare.

Aceleași caracteristici, cu benă hidraulică plus lopată de încărcare cu trolu de tragere (EBP).

Distanță de pompare: 120m

Înălțime de pompare: 80m

Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro



APEMAT EB

Versiune cu cuvă de încărcare a materialului.

€ 18.546

Apemat 190 este o mașină de amestecare și transport pentru șape, echipată cu motor electric monofazat.

Sunt disponibile următoarele modele:

- EB – cu benă de încărcare;
- EBP – cu benă de încărcare și lopată de raclare.
- Debit maxim: 160 l/ciclu / 22 cicluri/oră / 3.520 kg/h ($\approx 1,76 \text{ m}^3/\text{h}$)
- Motor: 2,2 kW – 230 V
- Distanță maximă de pompare: 80 m
- Înălțime maximă de pompare: 40 m

Apemat 190: soluția monofazată de pompare pentru orice lucrare de șapă.

Dimensiune maximă agregat:

- 20 mm / furtunuri Ø 65 – standard
- 12 mm / furtunuri Ø 50

Motocompresor necesar: 2.400–5.000 l/min la 6 bar



Verifica descrierea tehnica completa pe www.turbosol.ro

€ 20.761**APEMAT EBP**

Versiune cu cuvă de încărcare și lopată racloare.

Aceleași caracteristici, cu benă hidraulică plus lopată de încărcare cu troliu de trage-re (EBP).

Distanță de pompare: 80m

Înălțime de pompare: 40m

Verifica descrierea tehnica completa pe www.turbosol.ro



TRANSMAT TM 27.45 DCB/T STAGEV

DCB (cu cuvă de încărcare)

€ 50.980

Pompă pentru șape, TURBOSOL, renumit în întreaga lume pentru amestecarea, transportul și pomparea șapelor tradiționale. Motorizare diesel stage V.



Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

Performanță și fiabilitate pentru volume mari de șapă. Este o mașină de ultimă generație, destinată amestecării și pomparei șapelor, mortarelor și betonului, echipată cu motor diesel și compresor integrat.

Sunt disponibile următoarele modele:

- DCB – cu benă de încărcare;
- DCBP – cu benă de încărcare și lopată de raclare.

Configurația pentru tractare rutieră este disponibilă la cerere.

Debit maxim: 220 l/ciclu / 24 cicluri/oră / 5.280 kg/h ($\approx 2,64 \text{ m}^3/\text{h}$)

Motor diesel cu 4 cilindri – Yanmar 4TNV88C-DYI2D – 35,5 kW – 48,3 CP (EU Stage V)

Motocompresor integrat, cu cuplare directă: 4.500 l/min la 6 bar

Avantaje tehnice

- Ciclu automat de pompare.
- Grilaj de siguranță pe vas, care oprește automat malaxorul atunci când este deschis.
- Motor diesel cu 4 cilindri – mai fiabil, cu vibrații semnificativ reduse.
- Consum de combustibil și nivel de zgomot îmbunătățite, datorită noului motor Yanmar cu 4 cilindri și normei de poluare Stage V.
- Lumină de lucru LED puternică.
- Ax de malaxare cu 2 viteze automate și funcție de mers înapoi, pentru amestecuri mai rapide și mai omogene.
- Panou de control intuitiv, cu afișaj LED multicolor, care permite monitorizarea consumului utilajului, turației motorului, presiunii compresorului, temperaturii de funcționare, presiunii uleiului, orelor de lucru, numărului de cicluri de operare și a multor altor date.

TRANSMAT TM 27.45 DCBP/T STAGEV

(cu cuvă de încărcare și lopată racloare).

€ 52.289

Aceleași caracteristici, cu benă hidraulică plus lopată de încărcare cu trolu de trage-re.



Distanță de pompare: 180m

Înălțime de pompare: 120m

PRO H CLB

€ 31.089

Pompă cu șurub pentru volume mari de materiale malaxate și beton torcretat (sprit beton).

Sistemul hidraulic permite modularea continuă a fluxului – un avantaj major la torcretare, microbeton, șape speciale etc.

- Distanță de pompare: 100m
- Înălțime de pompare: 60m
- Debit reglabil continuu: 0–150 l/min
- Motor diesel KDW 1404 Kohler – 18,8 kW – Stage V.
- Dimensiune maximă agregat: 16–18 mm la pompare / 8–10 mm la pulverizare.



Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

BETON MASTER BM/T

€ 50.253

Tehnologiile Turbosol includ valva S brevetată, cilindri hidraulici de mare capacitate, sisteme de control inteligente și mecanisme de pompare optimizate pentru beton fin, torcret și mortare speciale.

Aceste soluții tehnice asigură:

- presiuni ridicate, peste media pieței, și debit constant, chiar și cu materiale dificile;
- fiabilitate excepțională, datorită componentelor heavy-duty și designului industrial;
- eficiență energetică, cu motoare Stage V și hidraulică optimizată;
- stabilitate în pompare, datorită sistemelor de dozare și control dezvoltate intern.

Distanță de pompare: 100m

Înălțime de pompare: 80m.



Verifica descrierea tehnica completa pe
www.turbosol.ro

TB30/T

€ 68.182

Pompă staționară pentru pomparea betonului și aplicarea betonului torcretat (sprit beton). Puternică, compactă și fiabilă, concepută pentru cele mai exigente șantiere.

Distanță de pompare: 200m
Înălțime de pompare: 100m



TB50

€ 78.778

Pompă staționară pentru beton, echipată cu pompă bicilindrică cu debit variabil și valvă tip „S”. Tehnologie de ultimă generație, design compact nou și performanțe de top pentru cele mai dificile aplicații.

Distanță de pompare: 200m
Înălțime de pompare: 100m



Beton Master, TB30, TB50

De peste 70 de ani, pompele de beton Turbosol sunt dezvoltate pe baza unor brevete proprii și a unor sisteme avansate de pompare heavy-duty, concepute pentru performanță maximă în condiții extreme de șantier.

Tehnologiile Turbosol includ valva S brevetată, cilindri hidraulici de mare capacitate, sisteme de control inteligente și mecanisme de pompare optimizate pentru beton fin, torcret și mortare speciale.

Cu peste 70 de ani de inovație, Turbosol rămâne un lider în tehnologia de pompare, oferind utilaje robuste, precise și pregătite pentru cele mai solicitante aplicații din construcții, infrastructură și consolidări.

Gama de pompe de beton Turbosol include echipamente profesionale proiectate pentru pomparea betonului fin, torcretului, mortarelor speciale și materialelor pentru consolidări structurale. Aceste utilaje se remarcă prin fiabilitate extremă, performanțe constante, costuri reduse de operare și adaptabilitate la aplicații grele de șantier.

Pompele Turbosol sunt echipate cu sisteme hidraulice robuste, motoare conforme cu normele Stage V, unități de control intuitive și opțiuni avansate pentru monitorizare și mentenanță.

MAC3 MSP 1300

1,3m³/min (cfm) / 7bar
Briggs Vanguard 23cp
TRACTABIL RUTIER

**€ 6.846****MAC3 MSP 2000**

2,1 m³/min (cfm) / 7bar
Kubota 3cyl
SKID / TRACTABIL RUTIER

**€ 9.700****MAC3 MSP 3000**

3,0 m³/min (cfm) / 7bar
Kubota 3cyl
SKID / TRACTABIL RUTIER

**€ 12.400****MAC3 MSP 4000**

4,4 m³/min (cfm) / 7bar
Kubota 4cyl
SKID / TRACTABIL RUTIER

**€ 20.800****MAC3 MSP 5000**

5,0 m³/min (cfm) / 7bar
Kubota 4cyl
SKID / TRACTABIL RUTIER

**€ 21.300**



MAC3 se remarcă prin:

- producție 100% franceză, în regiunea Rhône-Alpes;
- inovație continuă, cu numeroase brevete și tehnologii proprii;
- soluții durabile și eficiente, orientate spre reducerea consumului și protecția mediului;
- produse robuste pentru șantiere, adaptate condițiilor grele de lucru.

MAC3 este recunoscut la nivel global pentru compresoarele sale portabile cu motor termic, foarte utilizate în construcții, precum și pentru gama industrială de compresoare electrice și echipamente pneumatice profesionale.





Turbosol CTRL

Turbosol CTRL este noul sistem de monitorizare la distanță pentru utilaje. Acesta este alcătuit dintr-un modul hardware cu o unitate electronică de control care colectează datele utilajului și le transmite, printr-o cartelă SIM de date, către portalul cloud. Interfața este imediată și intuitivă, permițând o gestionare clară și simplă a datelor transmise continuu de utilaj.

Funcțiile principale includ:

- Geolocalizare
- Geofencing
- Mentenanță programată și preventivă
- Suport post-vânzare
- Interacțiune pentru rezolvarea problemelor
- Monitorizare continuă

Datele utilajului, atât cele în timp real, cât și cele istorice, sunt acum disponibile în permanență:

- poți monitoriza, evalua și analiza evoluția diferiților parametri, precum producția, consumurile, orele de funcționare etc.;
- poți programa mentenanța preventivă;
- poți facilita diagnosticarea și asistența de la distanță;
- poți genera documentație și rapoarte;
- poți reduce timpii de nefuncționare ai utilajului și poți asigura o activitate mai continuă.

Industry 4.0 – Beneficii fiscale

Această nouă soluție propusă de Turbosol permite accesarea facilităților fiscale pentru Industry 4.0.

Este disponibilă pe anumite pompe Turbosol, făcându-le pregătite pentru certificare și permițând clienților să beneficieze de creditul fiscal prevăzut pentru inițiativele de transformare digitală și tehnologică în companii.

S.C. SCHELA COMERCIAL S.R.L.

CUI 34867431 | J39/449/2015

E85/DJ 205R Golești, Vrancea

office@schelacomercial.ro

www.schelacomercial.com

www.turbosol.ro



DISTRIBUTOR AUTORIZAT

