

FISA TEHNICA

DISTANTIER FIBROBETON PATRAT

Descriere

Distantier din beton armat cu fibre, extra rezistent, pentru armatura inferioara. Recomandat cu rezerve pentru beton aparent.

Aplicare

Distantierul se aseaza in diagonala fata de armatura pentru a asigura acoperirea cu beton necesara. Utilizabilitatea produsului in situatia specifica de montaj trebuie verificata de utilizator. Informatii suplimentare privind dispunerea si distantele de montaj se gasesc in prospectele DBV relevante.

Material

- Beton armat cu fibre
- Fara PVC, CFC si HFC
- Fara substante cu ingrijorare ridicata conform listei candidate ECHA (Regulamentul REACH)

Ambalaj

- Fara compusi cu halogen, coloranti azo si ignifuganti



BBFBV2010	20	1,00	1.000
BBFBV2510	25	1,00	700
BBFBV3010	30	1,00	500
BBFBV3510	35	1,00	400
BBFBV4010	40	1,00	250
BBFBV4510	45	1,00	250
BBFBV5010	50	1,00	200
BBFBV5510	55	1,00	150
BBFBV6010	60	1,00	125
BBFBV6510	65	1,00	120
BBFBV7010	70	1,00	100
BBFBV7510	75	1,00	100
BBFBV304010	30 / 40	1,00	400
BBFBV405010	40 / 50	1,00	250

Lungimi suplimentare la cerere.

Testat conform prospectului DBV "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A.

Toate informatiile au fost elaborate conform cunostintelor noastre actuale. Ne rezervam dreptul de a efectua modificari fara notificare prealabila.